



CCV Edge IM30

Der “Gamechanger” im
bargeldlosen Zahlungsverkehr



Intuitiv

Die Bedienoberfläche ist dem gängigen Android Look & Feel entsprochen und schafft Vertrauen.



Sicher

Zertifiziert nach den aktuellsten Sicherheitsstandards.



Eine zukunftssichere Lösung

Bietet zahlreiche Möglichkeiten, mit Ihren Kunden zu kommunizieren und zu werben.



CCV Edge IM30

Technische Daten

Display	5“ TFT Farbdisplay, 720 x 1280 Pixel, IPS, Helligkeit > 600nits, sehr gute Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung, Kratzbeständigkeit 7H Mohs
Stromversorgung	7 – 48 V DC via Hauptstromversorgung, 12V – 48 VDC via MDB, 12V – 48V DC via RS232
Abmessungen	B x H x T (mm): 105 x 146 x 35,5 (Front), B x H x T (mm): 81,74 x 107,2 x 8,7 (im Automaten, 13,7 reduziert um 2 mm Dichtung & 3 mm Standarddicke der Front. Bei Verwendung einer Montagehalterung beträgt die Dicke 15,4 mm.
Kommunikation/Schnittstelle	2 x RS232, 2 x SAM USB, LAN, WLAN, RF Modem (optional), MDB, Bluetooth, QR-Scanner, Kamera, CCV OAM, Audio und Video via AUX und HDMI
Digitale Ein- und Ausgänge	1 x Ausgang, switched GND, max. 350 mA Treiberfähigkeit, 3 x Eingang, switched GND, max. 0,5 mA, < 0,5 V DC @ LOW state, 1 x potentialfreier Ausgang, 1 x potentialfreier Eingang, 2 x S/W-steuerbare Leistungsausgänge
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur: -20°C ... +70°C, 5% - 95%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Entflammbarkeitsklassen	V2 gemäß UL94, IEC 60695 – 11 – 10, - 20
Zulassungen & Zertifizierungen	DK TA 7.2, IP65 & IK09, PCI PTS 6.x, EMVCo Contact L1&L2, EMVCo Contactless L1&L2, Mastercard und Visa, CE, UL, FCC, CTAP 11, RoHS CE, RoHS



Fragen?



+49 8752 864 0



salesxl@ccv.eu

www.ccv.eu