

CCV Dual Mobile A8900

Ein Gerät, zwei Lösungen:
mobil und stationär.



EAA-konforme
physische Tastatur
für bessere
Barrierefreiheit
und einfache
Bedienung



2-in-1-Kombigerät, das
das mobile Terminal in
ein stationäres Gerät
mit Ethernet-Anschluss
verwandelt



EAA-konformer
Vibrationsmotor
für eindeutige
Nutzerbestätigung



Intelligenter NFC-Tag für
kontaktloses Bezahlen mit
nur einem Tap - inklusive
Sofortbeleg oder Loyalty-
Transfer, ohne QR-Code



**CCV B8900-BQ
Desktop Base**

| | |
|---|--|
| Arbeitsspeicher | 32GB eMMC flash + 2GB DDR RAM |
| Betriebssystem | Paydroid powered by Android 12 |
| Prozessor | Cortex A53 Quad-Core, 2.0GHz |
| Tastatur | 1 An-/Aus-Taste, 10 numerische Tasten + 5 Funktionstasten |
| Display | 4" WVGA 480 x 800 Pixels, kapazitiver Touchscreen |
| Battery | Li-Ion 5100mAh, 3.6V |
| Integrierter Drucker | High-speed Thermodrucker, Durchmesser Papierrolle 40 mm |
| Kamera | 2MP FF Frontkamera, 2MP FF Rückkamera zum Lesen von 1D & 2D Codes |
| Externes Netzteil | Input 100-240V AC 50/60Hz, Output 5V DC 2A, Type C USB (OTG) |
| Audio | 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon, EAA-Kopfhörer via bestehende USB-C Schnittstelle + EAA-Vibrationsmotor |
| Abmessungen | 185 x 79 x 58 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 395 g (299 g ohne Akku) |
| Chipkartenleser, Magnetstreifenleser | EMV L1&L2 Chip & PIN, NFC kontaktlos 3 Spur Magnetstreifenleser (bidirektional) |
| Kontaktlosleser | ISO 14443 A/B, MIFARE, girocard kontaktlos, Mastercard kontaktlos, Visa kontaktlos, American Express kontaktlos, Diners kontaktlos |
| Kommunikation/Schnittstellen | 4G/3G/2G + Wi-Fi®5.0GHz + Bluetooth® 5.0 GPS, 1 SIM, 2 SAM, NFC tag |
| Kassenschnittstellen | ZVT- und OPI-Kassenschnittstelle |
| Umweltbedingungen | Betriebstemperatur -10°C to 45°C, Lagertemperatur -20°C to 70°C, relative Luftfeuchtigkeit 5% to 96%, nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen DK TA 7.2/DC-POS3.0, EMV, RoHS, CE, PCI-PTS 6.x, P2PE (auf Anfrage) |

Alle Spezifikationen können sich ändern und müssen im Laufe des Qualifizierungsprozesses bestätigt werden.



CCV B8900-BQ



Desktop Base des CCV A8900

- ✓ **Verwandelt das CCV A8900 in ein stationäres Terminal**
- ✓ **Feste Basis für eine sichere und stabile Einrichtung mit LAN, RS232 und USB Typ C**
- ✓ **Verbinden Sie Ihr Terminal mit Ihrer Kasse**
- ✓ **Feste Position für maximale Transaktionsstabilität**



Technische Daten

| | |
|--|--|
| Abmessungen | 144 x 74 x 33 mm |
| Externes Netzteil | 5V/2A (Type-C) |
| Kommunikation/ Schnittstellen | RS232 1 Serial Port (RJ45), 1 Ethernet Port (RJ45, 10/100Mbps) 1 Type-C Port (Charge Only), 1 Type-A Port (HOST), kein WiFi, kein Bluetooth |
| Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C Lagertemperatur: -20°C ~ 70°C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 96% (nicht kondensierend) |

Alle Spezifikationen können sich ändern und müssen im Laufe des Qualifizierungsprozesses bestätigt werden.

Fragen?

+49 8752 864 0

salesxl@ccv.eu

www.ccv.eu