

CCV OPP-C60

Eine sichere Investition



**Hochauflösendes
Farbdisplay
+ große Schriften**



**Schnelle System- und
Prozessorleistung**



VDV-KA Zulassung



**Graphische Darstellung
akzeptierter Karten im
Ruhemodus**



**Flottenkarten-
verarbeitung**



Made in Germany



Display	TFT Farbdisplay, QVGA, 320x240 Pixel, hohe Leuchtkraft, hoher Kontrast, grafikfähig, sonnenlichttauglich	OPP-C60 Standard: 3,5“ Diagonale	OPP-C60 compact: 2,7“ Diagonale
Arbeitsspeicher	128 MB SDRAM, 256 MB Flash		
Prozessor	32-Bit ARM11, 533MHz		
Tastatur	Vandalismussichere Edeltastatur nach IK10, Tasten sind über die Frontplatte erhaben, abriebfest laserbeschriftet mit taktilem Feedback, EBS-100 konform	OPP-C60 Standard: 20 Tasten, davon 4 konfigurierbare Funktionstasten	OPP-C60 compact: 16 Tasten
Frontplatte	Edelstahl gebürstet, vandalismussicher, IP 65 bei korrektem Einbau, bündiger Einbau bei bis zu 3 mm dicken Automatenfrontplatten möglich		
Abmessungen	OPP-C60 Standard: Außenmaße 199 x 140 x 50 mm Ausschnitt 160 x 101 mm Gewicht 995 g	OPP-C60 compact: Außenmaße 141 x 92 x 50 mm Ausschnitt 120 x 82 mm Gewicht 583 g	
Tastatur	Full Touch Display mit situativ angepassten Tastaturvarianten, 3 Funktionstasten, On-/Off-Knopf		
Spannungsversorgung	9V - 25V, gegen Verpolung geschützt Heizung: 12V oder 24V	Low power - optional - (über MDB) Stromverbrauch: ~ 8mA im Ruhemodus	
Kassenschnittstelle	ZVT, O.P.I., MDB - Multi Drop Bus		
Kommunikation/Schnittstellen	1x LAN, 2x USB (USB 2.0 OTG 480 MBit/s USB Mini-B, USB 2.0 Host 12 MBit/s USB-A), 4x RS232 (COM, SCR, POS, MDB), 2x SAM Optional: ISDN und GSM/GPRS extern		
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: -20°C - 70°C, 5% - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
Zulassungen	Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen DK TA7.2/DC POS 3.0, PCI-PTS 3.x, PCI-PTS 5.x (via Softwareupdate bei OPP-C60 compact), EMV, RoHS, CE, GeldKarte, girocard kontaktlos, Mastercard kontaktlos, Visa kontaktlos, American Express kontaktlos, Diners kontaktlos		